

צבע לסימון דרכים | פורמולה 1 לבן

צבע אקרילי לסימון דרכים, עמיד בפני שחיקה גבוהה וכולט בתנאי שטח קשים.

תאור המוצר:

מתאים לסימון כבישים ודרכים מצופים אספלט: מיועד לצביעת סימוני כביש ומעברי חצייה, צידי כבישים, מדרכות ודרכי גישה, מגרשי חנייה, אולמות ייצור ועוד.

שימושים:

בעל ייבוש מהיר וכושר הידבקות גבוה. עמיד בשחיקה גבוהה ומוכן לשימוש ללא צורך בדילול. מאפשר יישום חומר סימון ברמה B לפי דרישות הועדה הבין-משרדית, כאשר מיושם בהתאם למפורט בסעיף "תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים" במסמך זה.

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוון	לבן
רמת גימור	מט
משקל סגולי	1.53 g/cm ³
אחוז מוצקים בנפח	50-55%
עובי שכבה מומלץ רטוב	500 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	250 מיקרון
כושר כיסוי תאורטי	2 מ"ר/ליטר, לשכבה בעובי 250 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1
שיטת יישום	הברשה, גלילה, התזה
תקופת שירות	חצי שנה (ע"ג הכנת שטח מתאימה)

תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים:

מתאים לת"י 1871. חומר סימון חד רכיבי אקרילי המיושם בכמות של 750 גר"/מ"ר, יחד עם כדוריות זכוכית ECHOSTAR-5 תוצרת SOVITEC, המיושמות בכמות 400 גר"/מ"ר; תכונות התפקוד לאחר שחיקה של P6 מעברי גלגל (בהתאם לגלגל נע) ויישום על משטח בעל עומק מרקם R4 Q5 B5 S2 :R62. בהתאם מסווג כצבע ברמה B.

זמני ייבוש בטמפ' של 25°C:

	35°C 70% RH	25°C 50% RH
למגע	9-12 דקות	10-15 דקות
לפתיחת תנועה	25 דקות	30 דקות

הכנת שטח:

יש לנקות את פני השטח משמנים, אבק וכל לכלוך אחר לפני הצביעה.

הוראות יישום:

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן לפזר כדורי זכוכית בשיעור של 400 גר' למ"ר ע"ג הצבע הרטוב כדי להגביר את הנראות בלילה. יש להשתמש בכדוריות מסוג ECHOSTAR-5 מתוצרת SOVITEC. להתאמה לדרישות הועדה הבין-משרדית יש ליישם כמפורט בסעיף "תוצאות בדיקות ותקנים מיוחדים" שלעיל.
יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים: טמפרטורת הסביבה בין 7-35°C (לפחות 3 מעלות צלסיוס מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כשהמשטח רטוב, כאשר צפוי גשם או סופת חול.

צבע לסימון דרכים | פורמולה 1 לבן

הצבע מוכן לשימוש.

דילול:

יש לנקות ציוד גלילה, הברשה, התזה וכלים לפני התקשות הצבע במדלל 023 של נירלט.

הוראות ניקוי:

5 ליטר, 18 ליטר

גודל אריזה:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות

בטיחות ובריאות:

לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.

